上海骐锐信息科技有限公司
联系人：付先生
18516146837

F 用于导管和接头自动粘接

胶水分配器

借助微调电子泵系统，溶剂连续不断地流过分配到轴套上。
点胶轴套是我们点胶机的“核心部件”，我们长期的经验以及不同客户的定制需求证明了我们可以保证稳定的生产工艺。 DS系列包括配有电子液位传感器（LS），可编程流量调节器（EFR）和“poka-yoke”警报系统（LS-SD），有助于分配器更好的工作。
不同型号分配器可用于环已酮和UV胶粘接。
借助排气系统可以最大限度降低气味，涂布更加均匀，避免精美导管堵孔的风险。
每个分配器可根据客户需求同时使用1到4个内接或外接轴套。

Tecnoideal

Gruppo MEDICA Group

SOLVENT DISPENSER

DS2/LS-SD

DS2/LS-SD DS2 / LS-SD是溶剂分配器的新版本，增加了一些特殊的功能，便于操作工更加稳定和正确的使用该设备。
主要功能：

-增加指示灯提醒添加溶剂；

-当胶水分配器停止工作或者溶剂提醒指示灯报警几秒后，该滑门将关闭；目的在于防止溶剂使用完工人继续使用设备。这个系列适用于DSV和DSF胶水分配器。

可选功能：

排气系统 (VCS)：用于最大限度降低溶剂挥发带来的气味以及对人体的伤害；
滑门上的语种可选：中文，英语, 西班牙语和意大利语，可以根据客户要求印刷其他语种。

DS PLUS/LS 带排气系统

DS PLUS 是一款带有更大存储容量的胶水分配器。
DS PLUS 与其他版本相比，具有更大的储液罐（200毫升），以实现更大的工作连续性. 该设备可以配备DS系列上使用的标准轴套。

DS PLUS 配备了:

排气系统（VCS）：用于最大限度降低溶剂挥发给人体和环境带来的伤害；

溶剂指示灯"DS-PLUS/LS"：配备led指示灯系统，液位传感器通过视听信号系统显示分配器储液罐中的溶剂液位。

SOLVENT DISPENSER

DS 系列

DS2 当需要组装两个不同尺寸的管路或接头时，可同时配备两个轴套。

DSV-T 垂直轴套的设计用于滴斗组装接。

DSV 用于粘接大尺寸导管或者滴斗。

DSV-TOP 垂直设计用于封闭式滴斗内壁涂胶。

DSF 配置了四个不同尺寸的轴套，可用于内外粘接不同尺寸的导管与接头。

可选配置
DS2, DSF, DSV 系列可增加以下配置:
排气系统 **(VCS):** 用于最大限度降低溶剂挥发给人体和环境带来的伤害；(自带排气管适配器).
液位指示灯**"DS/LS":** 配备led指示灯系统，液位传感器通过视听信号系统显示分配器储液罐中的溶剂液位。
电子流量调节系统**"DS/EFR":** 使用**EFR**版本，您可以进行以下设置：可编程液位传感器，用于视听信号控制容器中的溶剂低液位；设置泵送频率以增加或减少流向轴套的溶剂。

SOLVENT DISPENSER

SOLV-IT

我们的无线溶剂分配器无需电气或气动连接。

粘接更简单，更快速，最少的操作员培训，减少溶剂使用量，降低环境污染。

SOLV-IT 可与轴套配合使用，在导管和接头粘接的地方分配溶剂。简易的设计，让SOLV-IT更容易使用并且维护简单。没有易受磨损或损坏的关键部件使其非常耐用并且性能稳定。

可选配置：

排气系统 (VCS): 用于最大限度降低溶剂挥发给人体和环境带来的伤害；

SOLV-IT ID

SOLV-IT OD

涂胶轴套

溶剂均匀并准确的涂布再导管或者接头上主要取决于不同尺寸的轴套设计：不同尺寸的导管或者接头以及涂胶长度需要配合相对应的轴套。轴套可以方便快捷的拆卸和更换。轴套仅在以下所述的同一系列直径内，才可以互换。 TECNOIDEAL可以设计和制造用于特殊组件或特殊应用的定制轴套，以及用于内接和外接的轴套。 根据要求，可提供用于微孔导管的轴套。 这些特别的设计使它们能够在小于3 mm的导管/接头的内外表面上分配溶剂，从而避免了导管在组装时产生多余溶剂。

分配器种类	外表面涂胶	内表面涂胶
DS-系列 轴套尺寸		
A	3.0÷8.0mm	2.5÷12.0mm
A 微导管	1.5÷2.9mm	//
B	8.1÷12.5mm	//
C	//	12.1÷26.5mm
D	12.6÷24.0	//
DS2 和 DS PLUS 轴套设计		
	A A A B	B B
DSF 轴套设计		
	A A / A A A B / A A	A B / B A
DSV 轴套设计		
	C	D
SOLV-IT 轴套尺寸		
A	3.0÷8.0mm	//
微导管	1.5÷2.9mm	//
A	//	3.0÷8.0mm
SOLV-IT 轴套设计		
	A	

注意

所有TECNOIDEAL轴套都进行了修改，以使操作员更容易将轴套正确地安装在分配器上。 每个衬套都有两个垂直凹槽和一个侧面槽口。 该凹口有助于使衬套与放置在衬套支架上的螺丝对准。 钳状标准切口的直径为3.2毫米。 直径可以根据客户要求进行个性化设置。

产品配置和安装要求 – 如何订购

DS-系列
电源 **:** 115-230V 50-60Hz 10 VA - 电压**:** 24V, 50Hz
使用环境**:** 温度 5° to 45° C; 室内相对湿度:最大90%
VCS 排气速度 0,3-0,5 立方/小时
溶剂存储量(毫升) 70 / 200 (DS-PLUS)

分配器型号

MODEL VERSION	DS2	DSF	DSV	DSV-T	DSV-TOP	DS PLUS	DS2-LS/SD (ENG*)	SOLV-IT	
Base	98066	98070	98068	98178	98193	//	//	98166	98189
LS	98148	98149	98150	//	//	//	98203	//	//
SS	98111	98115	98113	//	//	//	//	//	//
EFR	98163	98164	98165	//	//	//	//	//	//
Base with VCS	98067	98071	98069	//	//	//	//	//	//
LS with VCS	98123	98131	98132	//	//	98219	98205	//	//
SS with VCS	98112	98116	98114	//	//	//	//	//	//
EFR with VCS	98154	98161	98162	//	//	//	//	//	//

* 滑门上的语言可选

适用溶剂种类如下表

溶剂名称	化学分子式	CAS no. (1)
Bromocloromethane (2)	$Br \cdot CH_2Cl$	74-97-5
Chloroform	$CHCl_2$	67-66-3
Cyclohexanone	$C_6H_{10}O$	108-94-1
Cyclopentanone	C_5H_8O	120-92-3
Dichloroethane	$CH_2Cl \cdot CH_2Cl$	107-06-2
Dichloromethane	CH_2Cl_2	75-09-2
Dimethylformamide (DMF)	$H \cdot CO \cdot N(CH_3)_2$	68-12-2
Dimethylsulphoxide	$CH_3 \cdot SO \cdot CH_3$	67-68-5
Dioctyl phthalate (DOP)	$C_6H_4(COOC_8H_{17})_2$	117-81-7
Ethylacetate	$CH_3 \cdot COOC_2H_5$	141-78-6
Isopropyl Alcohol	$CH_3 \cdot CHOH \cdot CH_3$	67-63-0
Methylethylketone (MEK)	$C_2H_5 \cdot CO \cdot CH_3$	78-93-3
Tetrahydrofuran (THF)	C_4H_8O	109-99-9
Trichlorethane	$CH_3 \cdot CCl_3$	71-55-6
Xylene	C_8H_{10}	1330-20-7

** 建议的溶剂根据溶剂分配器型号进行选择
(1) CAS no. 某种物质（化合物、高分子材料、生物序列（Biological sequences）、混合物或合金）的唯一的数字识别号码
(2) Bromocloromethane 仅用于不锈钢材料的 (''/ss) 分配器

设计和规格如有变更，恕不另行通知。 编号00267 **REV**.06. CODE 00267 REV.06